OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

1
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do korytarzy
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.a
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.b
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1498x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

2
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych - mokrych
- wymiary - 598x598x106
- oprawa wpuszczana w sufit

3
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pokoi chorych, gabinetów lekarskich i izolatek
- wymiary - 598x598x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit

4
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do sali szkoleniowej i pomieszczeń biurowych
- wymiary - 598x598x98mm
- oprawa wpuszczana w sufit

5
Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do klatek schodowych
- wymiary - 620x620x90mm
- oprawa natynkowa

6
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 597x597x12mm
- oprawa wpuszczana w sufit

7
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 1600x147x118mm
- oprawa natynkowa

UWAGA:
KAŻDA OPRAWA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT SANITARNY

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYP 1, 1.a, 1.b:

SUFITY PODWIESZANE:

TYP "A"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej ukrytej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 1200/300mm
- odporne na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "B"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "C"
Sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- szczelny, wodoodporny
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji przy użyciu pary

TYP "D"
Sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń technicznych
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "E"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 600/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "F"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "G"
Akustyczny sufit podwieszany monolityczny - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
			WYS. POM.	SUFIT
2.59	MAG. CZYSTY	4,11 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.60	KORYTARZ	59,41 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.56	ŁAZIENKA	14,25 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.57	WC	3,78 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "G"
2.58	ŚWIETLICA	13,75 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 2		**735,33 m2**		

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	WYS. POM.	SUFIT
2.01	PUNKT PIELĘGN.	5,51 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.02	POK. WYPOCZ. PERS.	17,04 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.03	IZOLATKA-2OS.	16,62 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.04	ŁAZIENKA	3,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.05	ŚLUZA	3,02 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.06	IZOLATKA-2OS	16,39 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.07	ŚLUZA	3,02 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.08	ŁAZIENKA	3,62 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.09	IZOLATKA-2OS.	17,59 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.10	ŁAZIENKA	3,93 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.11	ŚLUZA	2,91 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.12	KORYTARZ ODC. IZOL.	36,91 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.12A	DEKONTAMINACJA	7,97 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.13	ŚLUZA	8,69 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.14	ZESP. SANITARNY	7,37 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "G"
2.15	ŚLUZA	4,44 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.16	ŚLUZA	13,22 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.17	KORYTARZ	48,76 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.18	SALA CHORYCH-2OS.	18,46 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.19	ŁAZIENKA	3,73 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "G"
2.20	PUNKT PIELĘGN.	16,57 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.21	SALA CHORYCH-2OS.	16,57 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.22	ŁAZIENKA	4,44 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.23	KUCHENKA ODDZIAŁ.	11,41 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.24	KLATKA SCHODOWA K1	20,54 m2	-	Sufit gładki wykończ. tynkiem
2.25	HOL DŹWIG.	12,74 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.25A	SZYB DŹWIG.	6,26 m2	-	-
2.25B	SZYB DŹWIG.	5,58 m2	-	-
2.26	ŚLUZA	8,03 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.27	BRUDOWNIK	5,39 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.28	MAGAZYN BRUDNY	4,96 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.29	SALA CHORYCH-2OS.	19,70 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.30	ŁAZIENKA	4,95 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.31	SALA CHORYCH-2OS.	19,91 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.32	ŁAZIENKA	4,95 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.33	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.34	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.35	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.36	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.37	SALA CHORYCH-2OS.	20,11 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.38	ŁAZIENKA	3,75 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.39	KLATKA SCHODOWA K2	21,75 m2	2,70 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
2.40	PRZEDSIONEK	9,95 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.41	ŚLUZA	4,82 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
2.41A	SZYB DŹWIG.	6,77 m2	-	-
2.42	IZOLATKA	12,06 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.43	ŁAZIENKA	4,08 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.44	ŚLUZA	3,14 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.45	IZOLATKA	12,29 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.46	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.47	ŚLUZA	3,26 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.48	IZOLATKA	11,74 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.49	ŚLUZA	2,81 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.50	ŁAZIENKA	4,97 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.51	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.52	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.53	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	20,52 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"
2.54	MAG. CZYSTY	3,51 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
2.55	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	16,24 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "C"

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
5. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

OZNACZENIA:

Elementy wywiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewno - wywiewne systemu klimatyzacji

Szczegóły urządzeń wentylacji i klimatyzacji w P.W. branży sanitarnej

Multisensorowa czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Optyczna czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Głośnik sufitowy wym. ø 190 mm, h=76 mm

Kamera kopułkowa wym. ø 120 mm

Projektor dźwięku wym. ø 167 mm

mxl4
MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 4D/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 4 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR OPRACOWANIA
mgr inż. arch. Sławomir Lener
nr uprawnień: WI-52/96

PROJEKTOWAŁ PODPIS
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
nr uprawnień: 20/ZPOA/2005

SPRAWDZIŁ PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
nr uprawnień: 15/ZPOA/2001

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SUFITÓW 2. PIĘTRA

NR RYSUNKU: A.13 SKALA: 1:100